



AGO4 KONTROL ÜNİTESİ



Paket Klima Ünitesi - ASC SERİ

Model No		ASC05	ASC08	ASC10	ASC12	ASC16	ASC18	ASC21	ASC24	ASC27	ASC31	ASC36
Soğutma/Isıtma Kapasitesi	Btu/h	5.000	8.000	10.000	12.000	16.000	18.000	21.000	24.000	27.000	31.000	36.000
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	230 V / 1 Ph. / 50 Hz. (60Hz opsiyonel)										
Güç Tüketimi	W	650	675	765	955	1.260	1.385	1.670	1.905	2.085	2.410	2.715
Çalışma Akımı (FLA)	A	3.1	3.15	3.20	4.05	6.45	6.90	7.10	7.70	8.10	11.75	12.15
Kalkış Akımı (LRA)	A	11	16	17	19	25	26	29	32	35	42	44
Sigorta Değeri -C tip	A	6	6	6	8	10	10	10	13	13	16	16
Kanal Çapı	mm	100	100	125	125	125	150	150	180	200	2x150	2x180
Soğutucu Gaz	Type	R410a										
Boyutlar A/C Ünitesi	Uzunluk (mm)	415	420	430	430	493	493	535	535	535	745	745
	Genişlik/Derinlik (mm)	271	291	291	291	329	329	329	349+120	349+120	545	545
	Yükseklik (mm)	302	302	328	328	352	352	395	395	405	450	520
Net Ağırlık	Kg	23	25	30	30	38	42	43	47	52	80	90
Hava Debisi	m3/h	250	330	480	480	590	700	805	1000	1100	1450	1650
Kondanser Boru Çapı	inch (mm)	3/4"(19)										
Drenaj Boru Çapı	inch (mm)	5/8"(16)										
Kondanser Su Debisi	lt/min	5	8	11	13	17	19	22	25	28	33	38

* Kapasiteler, soğutma modunda 6°C evaporasyon sıcaklığı ve 47°C yoğuşma sıcaklığına; Isıtma modunda 6°C evaporasyon sıcaklığı ve 52°C yoğuşma sıcaklığına göre dizayn edilmiştir.