



AGO4 KONTROL ÜNİTESİ



Split / Multi Split Ünite - ASP SERİ												
Mono / Multi Dış Ünite												
Model No		ASP05	ASP08	ASP10	ASP12	ASP16	ASP18	ASP21	ASP24	ASP27	ASP31	ASP36
Soğutma/Isıtma Kapasitesi	Btu/h	5.000	8.000	10.000	12.000	16.000	18.000	21.000	24.000	27.000	31.000	36.000
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	230 V / 1 Ph / 50-(60Hz opsiyonel)										
Güç Tüketimi	W	385	675	765	955	1.260	1.385	1.550	1.905	2.085	2.410	2.715
Çalışma Akımı - Dış Ünite (FLA)	A	3.6	3.7	3.80	4.6	7	7.45	7.70	8.20	8.60	12.75	13.15
Kalkış Akımı (LRA)	A	13	18	18	20	26	28	30	33	36	44	46
Sigorta Değeri -C tip	A	6	6	6	8	10	10	10	13	13	16	16
Soğutucu Gaz		R410a										
Kondanser Su Debisi	lt/min	5	8	11	13	17	19	22	25	28	33	38
Kondanser Boru Çapı	inch (mm)	3/4"(19)										
Boyutlar A/C Dış Ünite	Uzunluk (mm)	275	275	275	275	335	335	360	360	360	450	450
	Genişlik/Derinlik (mm)	255	270	270	270	270	270	270	270	270	350	350
	Yükseklik (mm)	305	305	330	330	355	355	420	420	440	450	500
Net Ağırlık	Kg	17	19	20	21	26	27	30	33	37	42	44

Mono / Multi İç Ünite												
Model No		ASP05-I	ASP08-I	ASP10-I	ASP12-I	ASP16-I	ASP18-I	ASP21-I	ASP24-I	ASP27-I	ASP31-I	ASP36-I
Soğutma/Isıtma Kapasitesi	Btu/h	5.000	8.000	10.000	12.000	16.000	18.000	21.000	24.000	27.000	31.000	36.000
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	230 V / 1 Ph / 50-(60Hz opsiyonel)										
Çalışma Akımı - İç Ünite (FLA)	A	0.46	0.46	1.05	1.05	1.75	1.75	1.75	1.55	1.55	2.15	2.84
Hava Debisi	m3/h	250	330	480	480	590	700	805	1000	1100	1450	1650
Fan Motor Gücü	W	105	105	240	240	400	400	400	355	355	490	650
Boyutlar A/C İç Ünite	Uzunluk (mm)	338	333	333	333	408	408	425	425	440	550	550
	Genişlik/Derinlik (mm)	250	272	272	272	310	310	320	310+155	320+135	545	545
	Yükseklik (mm)	302	302	302	302	350	350	385	385	400	445	500
Net Ağırlık	Kg	9	10	10	10	17	17	18	19	20	26	28

* Kapasiteler, soğutma modunda 6°C evaporasyon sıcaklığı ve 47°C yoğuşma sıcaklığına; Isıtma modunda 6°C evaporasyon sıcaklığı ve 52°C yoğuşma sıcaklığına göre dizayn edilmiştir.